

# Dinolux

Арт: DL18621/02SQ White Dim  
Цвет корпуса: Белый с черным кольцом  
Источник света: LED Bridgelux  
Напряжение: AC 110-220В  
Потребляемая мощность: 2х9,2Вт 500мА  
Цветовая температура: 3000К  
Световой поток: 2х740Лм  
Индекс цветопередачи: Ra>90  
Угол рассеивания: 48°  
Степень защиты: IP20  
Угол поворота: 0~90°/350°  
Габариты, мм: D200x100 H106  
Диммируемый источник питания в комплекте  
Гарантия 2 года

DL18621/02SQWhite Dim



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой убедитесь, что питание отключено.

1. Вырезать монтажное отверстие.
2. Соединить провода идущие из светильника, с сетевыми проводами Вашей проводки.
3. Зажать пружины в вертикальном положении, и вставить светильник в отверстие.
4. Включить.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильника используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

## ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

