

Датчик движения для склада Steinel IS 345 MX Highbay SQUARE KNX AP

Артикул: 011666



Артикул	011666
KNX контроль света	2 канала, включая диммирование и базовый свет
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения
KNX контроль ОВК	определение независимо от уровня внешнего освещения
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения.
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Возможности регулировки, ограничение	точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)

дистанции
срабатывания

Задержка включения	1 – 255 мин
Класс защиты	II
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).
Нагрузка	макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); макс. 900 Вт (прод. компенсация); макс. 500 Вт (попер. компенсация с $C \leq 45,6$ мкФ) ЭПП, емкостные, например, энергоэкономичные лампы, макс. 8 шт., $C \leq 176$ мкФ
Напряжение	по шине KNX
Параллельное включение	да
Площадь зоны радиального движения	30 x 4 м. (120м ²)
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (ВхШхГ)	65 x 95 x 95 мм
Рекомендуемая высота установки	4-14 м
Управление	пульты д/у RC6, RC7, Smart Remote
Сенсорика	5 уровней обнаружения, 120 зон переключения
Степень защиты	IP 54
Температурный диапазон	-20°C до +50°C
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Угол охвата датчика	180° при угле раствора 90°
Установка	накладной, потолочный
Установка сумеречного порога	2-2000 лк
Цвет	белый