


# Dinolux

Цвет корпуса: Белый  
Потребляемая мощность: 18 x 0,381 700 мА  
Степень защиты: IP54  
Световой поток: 540 Llm  
Угол рассеивания: 215°  
Цветовая температура: 3000K  
Габариты, мм: 100x100x120  
Источник питания в комплекте

DL18402/11WW-White



DL18402/11WW-White

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
2. Для установки или замены лампы выполните пошаговые действия как показано на рисунке:  
A. Просверлив отверстие, вытяните электрические провода.  
B. Закрепите монтажный кронштейн на стене при помощи винтов.  
C. Подсоедините электрические провода к влагозащищенным разъемам.  
D. Закрепите осветительный прибор на монтажном кронштейне при помощи винтов.
3. После выполнения этих шагов затяните винты, убедившись в надежности крепления. Затем подайте питание.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

## ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения каких-либо сомнений следует обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

