


# Инструкция


## Технические параметры

Артикул	DL18481	DL18482	DL18483	DL18484
Габариты	D68*H87 mm	D87 H88 мм	D108*H107 mm	D138*H141 mm
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Мощность	5 W	7 W	9 W	12 W
Чип	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Количество диодов	42 PCS	48 PCS	60 PCS	96 PCS
Световой поток	445Лм	613Лм	700Лм	897Лм
Угол рассеивания	60°	60°	60°	60°
Индекс цветопередачи	≥ 75	≥ 75	≥ 75	≥ 75
Цветовая температура	3000K	3000K	3000K	3000K
Вход	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Выход	5V 350mA	7V 350mA	9V 350mA	12V 350mA


## Инструкция по установке




1 Установите монтажную панель к потолку.



2. Соедините провод с источником питания, и вставьте драйвер в светильник.



3. Вверните светильник в монтажную панель.



4. Включите прибор.

### Внимание!

- 1) Перед установкой убедитесь, что прибор отключен.
- 2) Не покрывать светильник теплоизоляционными или иными материалами.
- 3) При установке необходимо воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.
- 4) Данная продукция произведена в соответствии со стандартами IEC 60598-1 и GB 7000.1