

## Уличный светильник Steinel LN 1 LED



### Характеристики

Артикул:	<b>649715</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Цвет	<b>белый</b>
Степень защиты	<b>IP 54</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2-5 м</b>
Установка	<b>настенный</b>
Напряжение	<b>230-240 В, 50 Гц</b>
Срок работы диодов (ламп)	<b>50000 часов</b>
Тип ламп	<b>LED</b>
Цветовая температура	<b>3000 К</b>
Основание	<b>пластик, устойчивый к ультрафиолету</b>
Световая отдача	<b>350 лм</b>
Комплектующие, дополнительно	<b>стикеры с номерами и буквами в комплекте предназначен для постоянного ночного освещения</b>
Плафон	<b>поликарбонат - белый матовый, устойчивый к ультрафиолету</b>
Потребляемая мощность, Вт	<b>4,5</b>
Размеры (ВхШхГ)	<b>280 x 214 x 114 мм</b>
Световая эффективность	<b>78 лм/Вт</b>
Сенсорика	<b>сумеречный светильник</b>
Температурный диапазон	<b>- 20° до + 40°</b>

Установка сумеречного порога **5-200 лк.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника**

---